

Mejores prácticas para reducir las lesiones en las manos

- **Examine el techo y las vigas antes de mover a la reforzadora a su lugar.**
- **Sujete con barras toda roca de techo colgante y carbón de la parte superior y las vigas.**
- **Mantenga las manos lejos de la pluma y del acero al perforar. Mantenga las manos debajo de la cubierta mientras perfora.**
- **Al usar un segundo acero de perforación, inserte la punta del acero en la base del primer acero. Luego asiéntelo en el mandril y siga perforando.**
- **Siempre conozca y respete sus planes de control de techos y ventilación.**



Rockwood Casualty Insurance Company (Rockwood) puede proveer servicios de gestión de seguridad a sus asegurados a fin de reducir el riesgo de pérdidas que puedan llevar a reclamos de seguro. La información y los consejos que proveemos no tienen la intención de incluir todas las medidas y controles de seguridad posibles. Rockwood no garantiza que se eviten o mitiguen pérdidas y reclamos si se siguen nuestras recomendaciones. Los servicios de gestión de seguridad que proveemos no exentan al asegurado de sus propios deberes y obligaciones con respecto a temas de seguridad, y Rockwood no garantiza al asegurado o terceros que la propiedad y/u operaciones del asegurado sean seguras, salubres o cumplan con leyes, reglamentos y normas aplicables. El asegurado sigue siendo responsable por sus propias operaciones, prácticas y procedimientos de seguridad y debe consultar a un asesor legal y profesionales de seguridad, de su propia elección, según se considere apropiado.

Safety Tip #222-Spanish



ROCKWOOD

Member Argo Group